



I20-5401
odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

Design Egoé studio

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|---|
| Charakter | Svařovaná ocelová konstrukce a opláštění jsou vyrobeny z ohýbaných plechů a profilů s antikorozní povrchovou ochrannou vrstvou zinku a s práškovou vypalovací barvou v jemné matné struktuře, volitelnou podle vzorníku RAL . Zamykatelná přední dvířka. K manipulaci s vnitřní nádobou je potřeba odemčení a vyklonění předních dvířek. Nerezový (A2) spojovací materiál. | Charakter | Spawana konstrukcja stalowa i okładzina są wykonane z giętych blach i profili z antykorozyjną warstwą ochronną cynku i powłoką proszkową o delikatnej strukturze matowej, do wyboru zgodnie z wzornikiem RAL . Zamykane drzwi przednie. W celu obsługi pojemnika wewnętrznego należy odblokować i rozchylić przednie drzwi. Łączniki ze stali nierdzewnej (A2). |
| Vnitřní nádoba | Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, vodotěsné sváry. Objem nádoby je 60 litrů, obsahuje rámeček na uchycení plastového pytle. | Pojemnik wewnętrzny | Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne. Pojemność 60 litrów, zawiera ramkę do mocowania plastikowej torby. |
| Kotvení | Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. | Kotwienie | Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. |
| Údržba | Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “. Výměna předních dvířek nebo dílů bezpečnostního zámku se provádí přes šroubové spoje, přístupné z vnitřní strany nosné konstrukce koše. | Konserwacja | Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcję „ Kontrola i konserwacja “. Wymiana części drzwi przednich lub zamka bezpieczeństwa powinna odbywać się poprzez połączenia śrubowe dostępne z wnętrza konstrukcji kosza. |
| Opce | » Piktogram a barevné označení pro vybraný tříděný odpad » Individuální logo | Opcje | » Piktogram i kodowanie kolorystyczne dla wybranych sortowanych odpadów » Indywidualne logo |
| Hmotnost | 64 kg | Waga | 64 kg |

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhraujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.