



<b>Design</b>	Egoé studio		
<b>Charakter</b>	Nosný ocelový rám lehátka s područkou pro levou ruku je opláštěn dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli.	<b>Charakter</b>	Stalowa rama nošna ležaka z podłokietnikiem dla lewej ręki jest osłonięta drewnianymi listwami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
<b>Ocelové prvky</b>	Rám včetně područky tvoří svařenec ocelových jeleků a pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře lze vybrat dle <a href="#">vzorníku RAL</a> .	<b>Elementy stalowe</b>	Rama wraz z podłokietnikiem składa się ze spawanych prętów i listew stalowych. Obróbka powierzchni elementów stalowych polega na nałożeniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz lakieru proszkowego. Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z <a href="#">wzorniki RAL</a> .
<b>Dřevo</b>	Lamely lehátka jsou z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.	<b>Drewno</b>	Szczelbliny ležaka wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
<b>Kotvení</b>	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 dle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	<b>Kotwienie</b>	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.	<b>Konserwacja</b>	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.
<b>Hmotnost</b>	» s vakuově termizovaným dřevem 56 kg » s tropickým dřevem 76 kg	<b>Waga</b>	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 56 kg » z drewna tropikalnego 76 kg