



<b>Design</b>	Egoé studio		
<b>Charakter</b>	Nosný ocelový rám lehátka s ocelovou područkou pro pravou ruku je opláštěn dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli.	<b>Charakter</b>	Stalowa rama leżanki ze stalowym podłokietnikiem dla prawej ręki jest osłonięta drewnianymi szczepelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
<b>Ocelové prvky</b>	Rám tvoří svařenec ocelových pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemně matné struktuře lze vybrat dle <a href="#">vzorníku RAL</a> .	<b>Elementy stalowe</b>	Rama składa się ze spawanych listew stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z <a href="#">wzornikiem RAL</a> .
<b>Dřevo</b>	Lamely lehátka jsou z masivního dřeva, volitelně bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	<b>Drewno</b>	Szczepliny leżaka wykonane są z litego drewna, opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
<b>Kotvení</b>	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	<b>Kotwienie</b>	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.	<b>Konserwacja</b>	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.
<b>Hmotnost</b>	» s vakuově termizovaným dřevem 42 kg » s akátem 44 kg » s tropickým dřevem 53 kg	<b>Waga</b>	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 42 kg » z akacją 44 kg » z drewna tropikalnego 53 kg

**technický list / karta techniczna**

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.