



<b>Design</b>	David Karásek, Radek Hegmon		
<b>Charakter</b>	Lehátko s nosnou konstrukcí z hliníkové slitiny, pokryto lamelami z masivního dřeva. Nosnost při rovnoměrném zatížení je 180 kg.	<b>Charakter</b>	Ležak o konstrukcji ze stopu aluminium, pokryty listwami z litego drewna. Nośność przy równomiernym obciążeniu wynosi 180 kg.
<b>Materiály</b>	Rám lehátka i područka tvoří svařence kovových profilů z hliníkové slitiny, ošetřených práškovou vypalovací barvou. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle <a href="#">vzorníku RAL</a> . Lamely jsou vyrobeny z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem. Nerezový spojovací materiál. Plastové zátky.	<b>Materiały</b>	Rama nośna leżaka i podłokietnik wykonane są ze spawanych profili metalowych ze stopu aluminium, pokrytych farbą proszkową. Kolor o delikatnej strukturze matowej można wybrać zgodnie z <a href="#">wzornikiem RAL</a> . Listwy wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym. Łączniki ze stali nierdzewnej. Plastikowe zaślepki.
<b>Opce</b>	Područka umístěna na opačné straně lehátka (LAL456).	<b>Opcje</b>	Podłokietnik znajduje się po przeciwnej stronie leżaka (LAL456).
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.	<b>Konserwacja</b>	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.
<b>Hmotnost</b>	» s vakuově termizovaným dřevem 19 kg » s akátém 18 kg » s tropickým dřevem 23 kg	<b>Waga</b>	» z próżniowo termizowanym drewnem 19 kg » z akacją 18 kg » z drewna tropikalnego 23 kg

**technický list / karta techniczna**

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.