




Preva Footrest / Fußstütze

LP365

Freestanding Freistehender







Design	Egoé studio		
Character	The supporting steel frame is sheathed with wooden slats using the stainless steel fasteners. Plastic glides.	Charakter	Der tragende Stahlrahmen ist mit Holzlatten ummantelt, die mit Edelstahlverschlüssen befestigt sind. Kunststoffgleiter.
Steel parts	The frame is made of welded steel strips. The surface treatment of the steel elements consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour of the steel structure in a fine matt tex ture can be selected according to "Samplers RAL"		Der Rahmen ist aus geschweißten Stahlbändern gefertigt. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe der Stahlkonstruktion in feiner matter Struktur kann nach der "Musterkatalog RAL" gewählt werden.
Wooden parts	The slats of the footrest are made of solid wood, uncoated or treated with teak oil.	Holzteile	Die Prismen des Fußstützes sind aus Massivholz, wahlweise unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual " <u>Inspection and maintenance</u> ".	Wartung	Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch " <u>Kontrolle</u> <u>und Wartung</u> ".
Weight	with vacuum-thermalized Ash 13.8 kg [30.4 lbs] with Robinia 13.2 kg [29.1 lbs] with tropical wood 15.1 kg [33.3 lbs]	Gewicht	mit vakuum-thermalisierte Asche 13.8 kg mit Robinien 13.2 kg mit tropischem Holz 15.1 kg