



|                      |  |                         |   |
|----------------------|--|-------------------------|---|
| <b>Design</b>        | Egoé studio  |                         |   |
| <b>Charakter</b>     | Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou propojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými deskami pomocí nerezového spojovacího materiálu.  | <b>Charakter</b>        | Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych są połączone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.  |
| <b>Ocelové prvky</b> | Nohy a výztuhu tvoří samostatné svařence z ocelových jeleků a pásovin. Povrchová ochrana ocelových prvků je tvořena vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou. Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře lze vybrat ze <a href="#">vzorníku RAL</a> .               | <b>Elementy stalowe</b> | Nogi i wzmocnienie wykonane są z oddzielnie spawanych prętów i taśm stalowych. Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni elementów stalowych stanowi warstwa cynku oraz farba wypalana proszkowo. Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z <a href="#">Wzorniki RAL</a> .                        |
| <b>Dřevo</b>         | Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského vakuově termizovaného; bez povrchové ochrany nebo s nano-nátěrem oleje.   | <b>Drewno</b>           | Blaty wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego poddanego termizacji próżniowej; bez zabezpieczenia powierzchni lub z powłoką nano-olejową.   |
| <b>Opce</b>          | Demontovatelná područka nad bočnicí lavičky ( <b>LEVP601</b> ) nebo rozdělující sedací plochu ( <b>LEVP602</b> ).  | <b>Opce</b>             | Zdejmowany podłokietnik nad bokiem ławki ( <b>LEVP601</b> ) lub dzielący miejsce do siedzenia ( <b>LEVP602</b> ).   |
| <b>Kotvení</b>       | Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 dle platného výkresu kotvení.<br><br>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. | <b>Kotwiczenie</b>      | Kotwienie na bruk do podstawy betonowej za pomocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunkiem kotwienia.<br><br>Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. |
| <b>Údržba</b>        | Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.  | <b>Konserwacja</b>      | Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.   |
| <b>Hmotnost</b>      | s termizovaným dřevem 48 kg<br>s tropickým dřevem 66 kg  | <b>Waga</b>             | z drewnem poddanym obróbce termicznej 48 kg<br>z drewnem tropikalnym 66 kg  |