



Design	Egoé studio		
Charakter	K nosnému ocelovému rámu stolu jsou pomocí nerezového spojovacího materiálu připevněny dřevěné desky, orientované napříč stolu.	Charakter	Deski drewniane, zorientowane w poprzek stołu, mocowane są do stalowej ramy nośnej stołu za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ocelové prvky	Konstrukci stolu tvoří svařenec ocelových jelek, profilů a pásovin. Antikorozní povrchová ochrana ocelových prvků je tvořena vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou. Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Konstrukcja stołu składa się z konstrukcji spawanej z prętów, profili i listew stalowych. Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni elementów stalowych stanowi warstwa cynku oraz farba wypalana proszkowo. Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL .
Dřevo	Desky stolu jsou z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského vakuově termizovaného; bez povrchové ochrany nebo s nano-nátěrem oleje.	Drewno	Blaty stołu wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego poddanego termizacji próżniowej; bez zabezpieczenia powierzchni lub z powłoką nano-olejową.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 dle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Kotwienie na bruk do podstawy betonowej za pomocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	s termizovaným dřevem 43 kg s tropickým dřevem 59 kg	Waga	z drewnem poddanym obróbce termicznej 43 kg z drewnem tropikalnym 59 kg