


M1-S20

Anchoring below ground level
Verankerung unter Geländeniveau



Design	Egoé studio	
Character	A single segment without the possibility of connecting other fields. The steel structure is filled with an array of wooden slats, the one-sided protective bumper is bolted to the supporting structure.	Charakter Ein einzelnes Segment ohne die Möglichkeit der Verbindung mit anderen Feldern. Die Stahlkonstruktion ist mit einem Feld aus Holzlatten gefüllt, der einseitige Schutzpuffer ist mit der Tragkonstruktion verschraubt.
Materials	The supporting structure and the bumper are made of welded steel profiles. The surface treatment of the steel elements consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „ Samplers RAL “. The stainless steel bars, the spacers made of PVC. The slats are made of solid larch wood, optionally natural or treated with teak oil. Stainless steel fasteners.	Materialien Die Tragkonstruktion und der umlaufende Puffer bestehen aus geschweißten Stahlprofilen. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „ Musterkatalog RAL “ gewählt werden. Die Stangen aus rostfreiem Stahl, PVC-Abstandshalterrollen. Die Holzbelattung ist aus massivem Lärchenholz gefertigt, wahlweise unbehandelt oder mit Teaköl behandelt. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Anchoring	Anchoring to the concrete foundation under the pavement using threaded rods with chemical anchor according to the valid anchorage drawing.	Verankerung Verankerung im Betonfundament unter dem Pflaster mit Gewindestangen und chemischen Anker gemäß der gültigen Verankerungszeichnung.
Options	» Without protective bumper » Individual anchorage depth, min. 100 mm	Optionen » Ohne Schutzpuffer » Individuelle Verankerungstiefe, min. 100 mm
Maintenance	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ Inspection and maintenance “.	Wartung Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Stadtmobiliar geeigneten, siehe Handbuch „ Kontrolle und Wartung “.
Weight	77 kg [170 lbs]	Gewicht 77 kg

Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website. Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.