EGOE life

X-Collection

Zastávkový přístřešek se skleněnou střechou
Wiata przystankowa z dachem szklanym
2.9 x 1.9 m

X2-210R-SS
kotvení pod dlažbu
kotwienie pod nawierzchnię





Design	Egoé studio		
Charakter	**Nosná ocelová konstrukce, střecha a stěny z bezpečnostního skla s potiskem, integrovaná dřevěná lavička na pravé straně.**	**Charakter**	**Stalowa konstrukcja nośna, dach i ściany z bezpiecznego szkła z nadrukiem, zintegrowana drewniana ławka po prawej stronie.**
Ocelové prvky	Konstrukci přístřešku tvoří svařenec uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL. Nerezový (A2) spojovací materiál.	**Elementy stalowe**	Konstrukcja wiaty składa się ze spawanych zamkniętych profili i blach stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Stěny	Stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG tloušťky 8 mm s takřka celoplošným kontrastním sítotiskem pro zajištění bezbariérového užívání a ochranu proti nárazu ptáků (aviafauny). Skleněné tabule jsou k nosné konstrukci připevněny pružnými elementy.	**Ściany**	Ściany są wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego ESG o grubości 8 mm z kontrastowym nadrukiem sitodrukowym na niemal całej powierzchni, co zapewnia bezbarierowe użytkowanie oraz ochronę przed uderzeniami ptaków (awifauny). Tablice szklane są przytwierdzone do konstrukcji nośnej za pomocą elementów elastycznych.
Střecha	Střechu pokrývá vrstvené tvrzené sklo (VSG ESG 5.5.2) tloušťky 10 mm s polopropustnou čistě bílou fólií. Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny žlabem a zadní nohou nad terén.	**Dach**	Dach jest pokryty laminowanym szkłem hartowanym (VSG ESG 5.5.2) o grubości 10 mm z półprzepuszczalną, czysto białą folią. Woda deszczowa lub inne opady są odprowadzane z dachu przez rynnę i tylną konstrukcję na ziemię.
Lavička	Sedák tvoří desky masivního dřeva, volitelně z tropického nebo vakuově termizovaného evropského; bez povrchové ochrany nebo ošetřeny teakovým olejem.	**Ławka**	Siedzisko składa się z płyt z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub termowanego próżniowo europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Montáž a kotvení	Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli a chemických kotev podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.	**Montaż i kotwienie**	Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego zapomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, z użyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia i instrukcją montażu.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“.	**Konserwacja**	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“.
Opce	» Střešní krytina z vrstveného tepelně zpevněného skla (VSG TVG) » „Zelená“ střecha s vegetací » Individuální potisk na skleněných panelech » Nástěnka, panely jízdních řádů, identifikační panel » Osvětlení přístřešku	**Opcje**	» Pokrycie dachu z laminowanego szkła wzmacnianego termicznie (VSG TVG). » „Zielony“ dach z roślinnością. » Indywidualny nadruk na panelach szklanych. » Ściana, panele kolejności biegu, panel identyfikacyjny. » Oświetlenie wiaty.
Hmotnost	769 kg	**Waga**	769 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.