EGOE life

Leva Collection

Bike IV. Set

LEVSET B2301
removable anchoring
abnehmbare Verankerung



Design Egoé studio

Character
The supporting structure of the Bike IV. set consists of a steel frame. The roof with overhang and side walls are made of printed glass sheets. The rear wall is made of outdoor plywood to which 15 bike stands are attached on the inside. The floor consists of concrete tiles placed on a steel frame.
The set can be extended with other accessories from the modular system or outdoor furniture.

Charakter
Die tragende Struktur des Bike IV. Sets besteht aus einem Stahlrahmen. Das Dach mit Überstand und die Seitenwände sind aus bedruckten Glasscheiben gefertigt. Die Rückwand besteht aus Outdoor-Sperrholz, an dem innen 15 Fahrradständer befestigt sind. Der Boden besteht aus Betonfliesen auf einem Stahlrahmen.
Das Set kann mit anderem Zubehör aus dem Modulsystem oder mit Outdoor-Möbeln erweitert werden.

The set includes LEV2130, LEV409-30, LEV011 /6x/, LEV480 /2x/, LEV520 /3x/, LEV903 /15x/

Das Set enthält LEV2130, LEV409-30, LEV011 /6x/, LEV480 /2x/, LEV520 /3x/, LEV903 /15x/

Materials
The pergola frame is assembled from steel closed profiles and welded sub-assemblies of beams with corner connectors. The supporting steel frame of the floor is treated with a corrosion-protective zinc coating, the other steel parts are treated with a zinc coating and a powder-coating in a matt fine texture, according to Samplers RAL.
The walls are made of 8 mm [0.315"] thick ESG tempered safety glass with printing. The roof is covered with VSG ESG 66.2 laminated glass with printing. Flexible glass fixing to the structure. Rainwater or other precipitation runs off the rear edge of the roof onto the ground.
Plywood boards of the rear wall are treated with a black chalkboard paint.
The bike stands and bike racks are made of brushed (unpainted by default) stainless steel.
Stainless steel fasteners (A2).
For a detailed description of the materials used, see the technical data sheets of the above accessories.

Werkstoffe
Der Rahmen der Pergola wird aus geschlossenen Stahlprofilen und geschweißten Untergruppen von Trägern mit Eckverbindern zusammengesetzt.
Der tragende Stahlrahmen des Bodens ist mit einer korrosionsschützenden Zinkbeschichtung versehen, die anderen Stahlteile sind mit einer Zinkbeschichtung und mit einer Pulverbeschichtung versehen. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der Musterkatalog RAL gewählt werden.
Die Wände bestehten aus 8 mm starkem ESG-Einscheibensicherheitsglas mit Bedruckung. Das Dach ist mit laminiertem gehärtetem Verbundglas (VSG ESG 66.2) mit Aufdruck. Die flexible Glasbefestigung an der Struktur. Regen- oder sonstiges Niederschlagswasser läuft an der Hinterkante des Daches auf den Boden ab.
Die Sperrholzplatten der Rückwand sind mit einer schwarzen Kreidetafelfarbe behandelt. Die Fahrradständer sind aus gebürstetem (standardmäßig unlackiertem) Edelstahl gefertigt.
Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Materialien finden Sie in den technischen Datenblättern des oben genannten Zubehörs.

Anchoring and assembly
Ground preparation and anchoring in the way recommended by the producer according to the installation site is required. Before placing the module on the terrace, it is always necessary to consult the manufacturer on the method of anchoring or other attachment. If the module is not anchored, the manufacturer accepts no liability for damage caused by adverse weather conditions or improper use.
Assembly according to the valid assembly instructions may only be carried out by personnel duly trained by the manufacturer.

Verankerung und Montage
Der Boden muss entsprechend den Empfehlungen des Herstellers für den jeweiligen Aufstellungsort vorbereitet und verankert werden. Vor dem Aufsetzen des Moduls auf die Terrassenverankerung oder sonstige Befestigung ist immer Rücksprache mit dem Hersteller zu halten. Wird das Modul nicht verankert, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden, die durch ungünstige Witterungsbedingungen oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
Die Montage gemäß der gültigen Montageanleitung darf nur von Personal durchgeführt werden, das vom Hersteller entsprechend geschult wurde.

Maintenance
Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual „Inspection and maintenance".

Wartung
Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Außenmöbel geeigneten, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung".

Weight 3178 kg [7006 lbs]

Gewicht 3178 kg

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.