



<b>Design</b>	Egoé studio																					
<b>Character</b>	<p>Monopitch roof with steel supporting structure and trapezoidal sheet metal roofing. The roof is covered with aluminum alloy profiles around its entire circumference. The trapezoidal sheets are overlapped, the connecting surface is sealed and riveted. The roof slope is 1°, rainwater and other precipitation flows from the back edge of the roof to the ground.</p>	<p><b>Charakter</b></p> <p>Pultdach mit Stahltragkonstruktion und Trapezblechdeckung. Das Dach ist rundum mit einer Leiste aus Aluminiumlegierung eingefasst. Die Trapezbleche sind überlappt, die Fugen sind abgedichtet und vernietet. Die Dachneigung beträgt 1°, Regenwasser und andere Niederschläge fließen vom hinteren Dachrand auf den Boden ab.</p>																				
<b>Materials</b>	<p>Steel structure with corrosion protection zinc coating and powder coating. Flat aluminum alloy profiles are treated with powder-coating. Trapezoidal sheet metal with a profile height of 40 mm and an Aluzinc surface finish has an anti-condensation layer (RAL 7040) on the underside. The recommended color for metal elements is RAL 7040 in a fine matt texture, or optional according to „<a href="#">Samplers RAL</a>“. Stainless steel (A2) fasteners.</p>	<p><b>Werkstoffe</b></p> <p>Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutzverzinkung und Pulverbeschichtung. Flache Profile aus Aluminiumlegierung sind mit Pulverbeschichtung behandelt. Trapezblech mit einer Profilhöhe von 40 mm und einer Aluzink-Oberflächenbehandlung ist auf der Unterseite mit einer Antikondensationsschicht (RAL 7040) versehen. Die empfohlene Farbe für die Metallelemente ist RAL 7040 in feiner matter Struktur, alternativ wählbar nach „<a href="#">Musterkatalog RAL</a>“ gewählt werden. Befestigungen aus rostfreiem Stahl (A2).</p>																				
<b>Assembly</b>	<p>Installation may only be carried out by personnel properly trained by the manufacturer in accordance with the applicable installation instructions. When installing a assembly without anchoring, it is essential to consult the manufacturer or dealer regarding the weather resistance of the assembly with respect to its exact location.</p>	<p><b>Montage</b></p> <p>Die Installation darf nur durch vom Hersteller entsprechend geschultes Personal gemäß den gültigen Installationsanweisungen erfolgen. Bei der Installation ohne Verankerung ist es unerlässlich, den Hersteller oder Händler bezüglich der Witterungsbeständigkeit der Konstruktion in Bezug auf ihren genauen Standort zu konsultieren.</p>																				
<b>Maintenance</b>	<p>Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual „<a href="#">Inspection and maintenance</a>“.</p>	<p><b>Wartung</b></p> <p>Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „<a href="#">Kontrolle und Wartung</a>“.</p>																				
<b>Weight</b>	<table border="0"> <tr> <td>LEV411</td> <td>200 kg [441 lbs]</td> </tr> <tr> <td>LEV411-20</td> <td>341 kg [752 lbs]</td> </tr> <tr> <td>LEV411-30</td> <td>482 kg [1063 lbs]</td> </tr> <tr> <td>LEV411-40</td> <td>623 kg [1374 lbs]</td> </tr> </table>	LEV411	200 kg [441 lbs]	LEV411-20	341 kg [752 lbs]	LEV411-30	482 kg [1063 lbs]	LEV411-40	623 kg [1374 lbs]	<table border="0"> <tr> <td><b>Waga</b></td> <td>LEV411</td> <td>200 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LEV411-20</td> <td>341 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LEV411-30</td> <td>482 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LEV411-40</td> <td>623 kg</td> </tr> </table>	<b>Waga</b>	LEV411	200 kg		LEV411-20	341 kg		LEV411-30	482 kg		LEV411-40	623 kg
LEV411	200 kg [441 lbs]																					
LEV411-20	341 kg [752 lbs]																					
LEV411-30	482 kg [1063 lbs]																					
LEV411-40	623 kg [1374 lbs]																					
<b>Waga</b>	LEV411	200 kg																				
	LEV411-20	341 kg																				
	LEV411-30	482 kg																				
	LEV411-40	623 kg																				

**technical sheet / technisches Arbeitsblatt**

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.  
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.