



A4-SET O1
odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

Design	Egoé studio		
Charakter	Uzavřená sestava laviček. Obsahuje A4-1521 /8 ks/. Desky dřevěného sedáku jsou k oboustranným ocelovým bočnicím připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu.	Charakter	Zamknięty zestaw ławek. Zawiera A4-1521 /8 szt/. Deski drewnianego siedziska są mocowane do dwustronnych stalowych boków za pomocą nierdzewnych elementów mocujących.
Ocelové prvky	Konstrukci sestavy tvoří výpalky bočnic. Rámy sedáků jsou svařence ocelových plechů a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Konstrukcję zestawu tworzą wycięcia boczne. Ramy siedzisk to spawane konstrukcje ze stalowych blach i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Dřevo	Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Płyty wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 264 kg » s tropickým dřevem 324 kg	Waga	» z drewna poddanym termizacji próżniowej 264 kg » z drewna tropikalnego 324 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazueme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.