






Design	Egoé studio				
Charakter	Varianta sestavy laviček kolekce A4. Lamely dřevěného sedáku jsou k oboustranným ocelovým bočnicím připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Lamely pod sedákem jsou z obou stran lavičky. Set obsahuje A4-2521 / 12 ks. Bočnice standardních laviček jsou optimalizovány pro navazování segmentů.		Charakter	Wariant zestawu ławek z kolekcji A4. Szczelbiny drewnianego siedziska są mocowane do dwustronnych stalowych boków za pomocą nierdzewnych elementów mocujących. Szczelbiny pod siedziskiem znajdują się po obu stronach ławki. Zawiera A4-2521 / 12 szt. Ściany boczne ławek standardowych są zoptymalizowane pod kątem wiązania segmentów.	
Ocelové prvky	Nosnou konstrukci sestavy tvoří výpalky bočnic. Rámy sedáků a opěradel jsou svařence ocelových plechů a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .		Elementy stalowe	Konstrukcja nośna zestawu tworzą wycięcia boczne. Ramy siedzisk i oparcí to spawane konstrukcje ze stalowych blach i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .	
Dřevo	Lamely jsou vyrobeny z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.		Drewno	Szczelbiny wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.	
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.		Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.	
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.		Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.	
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem	521 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej	521 kg
	» s akátem	548 kg		» z akacją	548 kg
	» s tropickým dřevem	654 kg		» z drewna tropikalnego	654 kg