



I30-100A

volně stojící nebo odnímatelné kotvení
wolnostojący lub zdejmowane kotwienie



| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|---|
| Design | Egoé studio | | |
| Charakter | Ocelová konstrukce, obložení z masivního dřeva, nerezový spojovací materiál. Venkovní květináč obsahuje samostatnou vnitřní nádobu. | Charakter | Stalowa konstrukcja, okładzina z litego drewna, elementy złączne ze stali nierdzewnej. Donica zewnętrzna zawiera oddzielny pojemnik wewnętrzny. |
| Ocelové prvky | Svařovaná ocelová konstrukce s nosným rámem jsou vyrobeny z uzavřených profilů, výpalků a ohýbaných plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . | Elementy stalowe | Spawana konstrukcja stalowa z ramą nośną jest wykonana z profili zamkniętych, wycięt i giętej blachy. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . |
| Vnitřní nádoba | Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, vodotěsné sváry, manipulační madla. Ve stěnách nádoby jsou otvory pro odtok nadbytečné vody. Objem nádoby je 35 litrů. | Pojemnik wewnętrzny | Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia. W ściankach pojemnika znajdują się otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Pojemność 35 litrów. |
| Dřevo | Obklad květináče je vyroben z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem. | Drewno | Okładzina deonice wykonana jest z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym. |
| Kotvení | Volně stojící na stavitelných nožkách nebo kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Květináče musí být řádně ustaveny nebo ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. | Kotwienie | Wolnostojący na regulowanych nóżkach lub na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Donice muszą być odpowiednio ustawione lub zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. |
| Údržba | Použijte obvyklé, neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “. | Konserwacja | Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “. |
| Hmotnost | » s vakuově termizovaným dřevem 34 kg vč. vodou nasyceného substrátu 90 kg » s tropickým dřevem 39 kg vč. vodou nasyceného substrátu 95 kg | Waga | » z drewnem poddanym termizacji próżniowej 34 kg wraz z substratem nasyconym wodą 90 kg » z drewna tropikalnego 39 kg wraz z substratem nasyconym wodą 95 kg |